

## 5. Гарантийные обязательства

ООО «Телеком-Мастер» гарантирует соответствие шкафа требованиям указанных в данном паспорте, ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 60 месяцев с момента продажи.

ООО «Телеком-Мастер» не гарантирует, что оборудование будет работать должным образом в различных конфигурациях и областях применения, и не дает никакой гарантии, что оборудование обязательно будет работать в соответствии с ожиданиями клиента, при его применении в специфических целях. ООО «Телеком-Мастер» не несет ответственности по гарантийным обязательствам, при повреждении внешних интерфейсов оборудования и самого оборудования, возникших в ходе эксплуатации:

- несоблюдения правил транспортировки и условий хранения
- форс-мажорных обстоятельств (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.)
- нарушения технических требований по размещению, подключению и эксплуатации;
- неправильных действий при перепрошивке;
- использования не по назначению;
- механических, термических, химических и иных видов воздействий, если их параметры выходят за рамки максимальных эксплуатационных характеристик, либо не предусмотрены технической спецификацией на данное оборудование;
- воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество и т.п.).

Изготовитель: ООО «Телеком-Мастер», Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, корп. 1, литер А, тел. 8 (800) 775-27-25.

[www.mastermann.ru](http://www.mastermann.ru)

  
ТЕЛЕКОМ МАСТЕР

Сделано в  
России



## Композитный монтажный шкаф Mastermann-Пластик-3У+

Паспорт



Производственно-торговая группа компаний ООО «ТЕЛЕКОМ-МАСТЕР»  
г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, корп. 1, литер А  
8 (800) 775-27-25, 8 (812) 244-20-12  
[www.mastermann.ru](http://www.mastermann.ru)

2023 г.

## 1. Назначение

Композитный монтажный шкаф Mastermann-Пластик-ЗУ+ (далее шкаф) предназначен для монтажа электрооборудования, блоков защиты, коммутационных аппаратов, узлов связи, видеорегистраторов, систем бесперебойного питания и т. п., требующих защиты от воздействия низких и высоких температур, пыли, влаги, атмосферных осадков, нежелательного доступа и неблагоприятного воздействия внешней среды. Установка может производиться как внутри помещений, так и снаружи: на стену или опору (крепление на опору не входит в комплект).

## 2. Описание

Шкаф представляет собой конструкцию, состоящую из корпуса и дверцы. Корпус и дверца изготовлены из технологичного SMC -композиата методом штамповки на гидравлическом прессе. Внутри корпуса установлена оцинкованная монтажная панель на задней стенке. Толщина корпуса и дверцы до 4 мм., RAL 7035. Шкаф ударопрочный (IK10), форма недеформируемая. Степень защиты IP66 (уплотнение по технологии гasketинга: пенополиуретан или пеносиликон). Шкаф обладает диэлектрическими свойствами, радиопрозрачный, не подвержен коррозии. Не требует заземления.

## 3. Комплектация

| № | Наименование     | Количество (шт) |
|---|------------------|-----------------|
| 1 | Замок            | 2               |
| 2 | Ключ             | 1               |
| 3 | Монтажная панель | 1               |
| 4 | Гермовводы MG 25 | 2               |
| 5 | Паспорт изделия  | 1               |

## 4. Основные технические характеристики

| №  | Наименование                              | Mastermann-ПластикЗУ+   |
|----|-------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | Материал                                  | SMC                     |
| 2  | Степень защиты                            | IP66                    |
| 3  | Габаритные размеры внутренние (Ш x В x Г) | 360 x 560 x 250 мм      |
| 4  | Габаритные размеры внешние (Ш x В x Г)    | 405 x 587 x 260 мм      |
| 5  | Количество отверстий под гермовводы / шт  | 2                       |
| 36 | Цвет                                      | Ral 7035 (светло-серый) |
| 7  | Вес                                       | 9,3 кг                  |

